

仕様

型 番		UT-106/UT-106H	UT-206/UT-206H	UT-306/UT-306H	UT-606/UT-606H	
重 量(本体のみ)		約4kg	約7kg	約10kg	約15kg	
電 源(50/60Hz)		AC100V、125W/200W	AC100V、230W/500W	AC100V、350W/740W	AC100V、690W/1210W	
キャビネット材質		ステンレス鋼(操作パネル:ABS樹脂)				
超音波洗浄槽	槽 材 質		ステンレス鋼			
	液 量		約2.1ℓ(上限水位指示線上当りまで)	約8ℓ(上限水位指示線上当りまで)	約11ℓ(上限水位指示線上当りまで)	約16.4ℓ(上限水位指示線上当りまで)
	洗浄液	用水/温度	市水、温湯5～60℃			
		洗浄剤	中性洗剤、アルカリ性洗剤			
	洗浄タイマー		1～60分(1分毎に設定可能)			
	加 温 設 定		20～60℃(ヒーター付きの機種のみ)			
	超音波振動子		40kHz(ボルト締めPZT振動子)			
	排水コック		無し	有り		
超音波発振機	回 路 方 式		他励発振方式			
	高周波出力		最大100W(出力調整付)、37kHz	最大200W(出力調整付)、37kHz	最大300W(出力調整付)、37kHz	最大600W(出力調整付)、37kHz
ヒーター容量		75W(UT-106H)	270W(UT-206H)	390W(UT-306H)	520W(UT-606H)	
付属品	バスケット寸法(mm)		幅190×奥行90×高さ60	幅230×奥行175×高さ108	幅260×奥行240×高さ108	幅420×奥行225×高さ108
	洗 浄 槽 蓋		1個			
	ホースニップル		—	1個(適合ホース内径15mm)		