

■仕様

型番	LTC-S300C	LTC-S1400S	LTC-S1400L
外部循環方式	密閉系向循環方式		
使用液体種類	水・エチレングリコール水溶液・エタノール水溶液		
最大揚程	4.3/5.8m(50/60Hz・流量0ℓ/min時)	9.5/13.5m(50/60Hz・流量0ℓ/min時)	
最大流量	9.2/10.2ℓ/min(50/60Hz・無負荷時)	14/17ℓ/min(50/60Hz・無負荷時)	
冷凍機／冷媒	空冷式密閉型100W/R134a	空冷式縦型密閉型675W/R407C	
冷凍機制御方式	ON/OFF制御		
水槽寸法・容量・材質	φ210×210mm・約5ℓ・SUS304	198×248×218mm・約9ℓ・SUS304	289×185×210mm・約10ℓ・SUS304
ノズル口径	外径φ10mm	外径φ10.5mm/φ7.5mm(交換式)	
安全機能	漏電ブレーカー(過電流付き)・ 冷凍機オーバーロードリレー・ 循環ポンプインピーダンスプロテクター・ 冷凍機保護ON/OFFタイマー・ 過昇温警報・センサー異常警報	漏電ブレーカー(過電流付き)・冷凍機オーバーロードリレー・ 高圧圧力スイッチ・循環ポンプサーマルプロテクター・ 冷凍機保護ON/OFFタイマー・ ファンモーターサーマルプロテクター・ 過昇温警報・センサー異常警報・高圧圧力警報	
電源	AC100V 50/60Hz 3.2/3.5A	AC100V 50/60Hz 12/13A	
外寸法	295×395×480mm	248×448×748mm	448×428×478mm
重量	約25kg	約38kg	約39kg
付属品	循環用ホース(内径φ9mm×2m)・ ホースバンド×2個・ コンセントアダプター・ 異径コネクター×2個・ L型コネクター×2個	L型ノズル/ストレートノズル (φ10.5×各2個・φ7.5×各2個)・ コンセントアダプター×1個	