

	FNシリーズ		PETシリーズ		FNツインシリーズ		BG-FNシリーズ		PET-BGシリーズ	
型番	SP-SFN-P/S・ SFN-SP/SS	SP-WFN-P/S	SP-SPTFN/S	SP-WPTFN/S	TSP-SFN-P/S	TSP-WFN-P/S	SP-BGFN-P/S・ BGFN-SP/SS	SP-BGKFN-P/S・ BGKFN-SP/SS	SP-BGPTFN/S	SP-BGKPTFN/S
除湿方式	固体高分子電解質膜によるH <sub>2</sub> O電気分解排出									
到達湿度※	約20%RH	約25%RH	約20%RH							
湿度制御方式	ダイヤル自動調節式(相対湿度)									
除湿素子有効膜面積	約49cm <sup>2</sup>				約74cm <sup>2</sup>	約98cm <sup>2</sup>	約25cm <sup>2</sup>			
材質(本体/枠)	PMMA(アクリル)/アルミニウム		PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミニウム		PMMA(アクリル)/アルミニウム			PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミニウム		
キャスター (前輪ストッパー×2個付き)	φ65mmPA(ナイロン)製					無し(ゴム足)	φ65mmPA(ナイロン)製	無し(ゴム足)	φ65mmPA(ナイロン)製	
棚板材質	P/強化プラスチック、S/ステンレス									
棚板寸法/ 取り付けピッチ	490×460mm/50mm									
棚板間隔	強化プラスチック製/35mm、ステンレス製/40mm									
棚板耐荷重	強化プラスチック製/約10kg/枚、ステンレス製/約20kg/枚									
扉パッキン	マグネット式									
電源	AC100V 50/60Hz									
消費電力	30W				60W		15W			
電源コード長	約2m(3Pプラグ)						約2.5m(3Pプラグ)			
本体重量	29kg	45kg	29kg	45kg	31kg	46kg	18kg	21kg	18kg	21kg
付属品	棚板×4枚	棚板×8枚	棚板×4枚	棚板×8枚	棚板×4枚	棚板×8枚	棚板×4枚			
	高精度デジタル温湿度表示計(THI-HP)×1個									

※48h後・庫内無負荷時。