

電気炉 1-1898-01 ~ 09

仕様

型番	F0100	F0200	F0300	F0310	F0410	F0510	F0610	F0710	F0810
温度設定範囲	100 ~ 1150								
温度調節精度	± 2 (at 1150)								
制御方式	PID制御								
容量	1.5L	3.75L	7.5L		9.0L	11.3L	17.5L	23.6L	30.0L
最高温度到達時間	約60分		約70分			約80分			
ヒーター	鉄クロム線								
ヒーター出力	1kW	1.5kW	2kW		2.2kW	2.5kW	3kW	3.5kW	4kW
運転機能	定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)								
安全装置	自己診断機能(メモリ異常・センサー異常・ヒーター断線・SSR短絡・自動過昇防止機能) 過電流漏電ブレーカー・過昇防止器								
タイマー	1分 ~ 99時間59分及び999時間59分 デジタル設定・オートスタート・クイックオートストップ								
外装/炉体	クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装仕上) / セラミックファイバー								
電源	AC100V 50/60Hz 10A(15A)	AC100V 50/60Hz 16A(20A)	AC100V 50/60Hz 21A(30A)	単相AC200V 50/60Hz 11A(20A)	単相AC200V 50/60Hz 12A(20A)	単相AC200V 50/60Hz 13.5A(20A)	単相AC200V 50/60Hz 16A(20A)	単相AC200V 50/60Hz 18.5A(30A)	単相AC200V 50/60Hz 21A(30A)
重量	約24kg	約30kg	約37kg		約38kg	約44kg	約52kg	約58kg	約62kg
付属品	排気口キャップ								