

■仕様

型番	FO100	FO200	FO300	FO310	FO410	FO510	FO610	FO710	FO810
温度設定範囲	100~1150℃								
温度制御方式	PID制御・ダブルR熱電対								
容量	1.5ℓ	3.75ℓ	7.5ℓ		9.0ℓ	11.3ℓ	17.5ℓ	23.6ℓ	30.0ℓ
最高温度到達時間	約60分		約70分			約80分			
運転機能	定値運転・プログラム運転(6パターン30ステップ×1・15ステップ×2パターン・10ステップ×3パターン)								
安全装置	自己診断機能(メモリ異常・センサー異常・ヒーター断線・SSR短絡・自動過昇防止機能)・過電流漏電ブレーカー・過昇防止器								
外装/炉体	クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性焼付塗装)/セラミックファイバー								
電源	AC100V 50/60Hz 10A(15A)	AC100V 50/60Hz 16A(20A)	AC100V 50/60Hz 21A(30A)	単相 AC200V 50/60Hz 11A(20A)	単相 AC200V 50/60Hz 12A(20A)	単相 AC200V 50/60Hz 13.5A(20A)	単相 AC200V 50/60Hz 16A(20A)	単相 AC200V 50/60Hz 18.5A(30A)	単相 AC200V 50/60Hz 21A(30A)
重量	約24kg	約30kg	約37kg		約38kg	約44kg	約52kg	約58kg	約62kg
付属品	排気口キャップ								