

型番		DVS402	DVS602
対流方式		自然対流	
性能	温度調整範囲	室温 + 5 ~ 260	
	最高温度到達時間	約90分	
	温度調整精度	±1 (at260)	
	温度分布精度	±5 (at260)	
構成	ヒーター	ステンレス(SUS321) パイプヒーター 1.2kW	ステンレス(SUS321) パイプヒーター 1.36kW
	温度制御	PID制御・ダブルK熱電対(温度調整器及び過昇防止器)	
機能	タイマー	1分 ~ 99時間59分及び100時間 ~ 999時間50分(タイマーウェイト機能付)	
	運転	定値運転・プログラム運転・クイックオートストップ・ オートストップ・オートスタート	
	プログラム	30ステップ×1.15ステップ×2・10ステップ×3	
	安全装置	自己診断機能(温度センサー / メモリ / 内部通信 / 温度入力回路異常・ヒーター断線・SSR短絡・自動過昇防止)・ 過昇防止器・過電流付漏電ブレーカー	
	庫内容量	99L	162L
規格	棚ピッチ・段数	30mmピッチ9段	30mmピッチ12段
	観察窓	250 × 280mm・強化ガラス × 3枚	
	断熱材	グラスウール	
	ケーブル孔	30mm × 1個(右側面)	
	排気口	内径 30mm × 2個(上面)	
	材質	外装 / クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装、 内装 / ステンレス	
電源	AC100V 50/60Hz 12.5A	AC100V 50/60Hz 14.0A	
棚板耐荷重	15kg/枚		
重量	約48kg	約63kg	
付属品	ステンレスパンチングメタル棚板 × 2枚・棚受 × 4本(最下段1枚はビス止)		