

■送風定温恒温器

1-1901-01~03

■仕様

型番	DKM300	DKM400	DKM600	
対流方式	強制対流			
性能	温度調節範囲	室温+10~260℃		
	最高温度到達時間	約60分(室温+10~210℃)・約90分(室温+10~260℃)		
	温度分布精度	±2.5℃(at210℃)		
構成	ヒーター容量	ステンレスパイプヒーター 0.8 kW	ステンレスパイプヒーター 1.2 kW	ステンレスパイプヒーター 1.34kW
	温度センサー	温度調節器/K熱電対、過昇防止用/液圧式過昇防止器(センサー)		
機能	温度制御	PID制御		
	タイマー	1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付き)		
	安全装置	自己診断機能(温度センサー異常・ヒーター断線・SSR短絡・自動過昇防止)・キーロック・独立過昇防止器・過電流付き漏電ブレーカー		
規格	庫内容量	27L	90L	150L
	棚ピッチ・段数	35mmピッチ・6段	35mmピッチ・9段	35mmピッチ・12段
材質	外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板・耐薬品性焼付塗装、 内装/ステンレス、断熱材/グラスウール			
電源	AC100V 50/60Hz 8.5A	AC100V 50/60Hz 12.5A	AC100V 50/60Hz 14A	
棚板耐荷重	15kg/枚			
重量	約35kg	約50kg	約65kg	
付属品	ステンレスパンチング棚板×2枚・棚受×4本(最下段1枚はビス止)			