

■共通仕様

型 番	強制対流方式・Bシリーズ						強制対流方式・Sシリーズ		
	OF-300B	OF-450B	OF-600B	OFW-300B	OFW-450B	OFW-600B	OF-300S OFW-300S SOFW-300S	OF-450S OFW-450S SOFW-450S	OF-600S OFW-600S SOFW-600S
温度調節範囲	室温+20～270℃								
最高温度到達時間	約40分	約50分	約60分	約40分	約50分	約60分	約40分	約50分	約60分
温度分布幅※	10℃ at270℃						10℃ at270℃		
温度制御方式	PID制御・SSR出力						3段PID制御、SSR出力		
付加機能	タイマー(オートスタート・オートストップ・SVスタート)						タイマー(オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー) 最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム		
安全装置	独立式過昇防止機能(液体膨張式)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)						デジタル設定式独立過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)		
ヒーター容量	シーズヒーター1100W	シーズヒーター1300W	シーズヒーター1400W	シーズヒーター1100W	シーズヒーター1300W	シーズヒーター1400W	シーズヒーター1100W	シーズヒーター1300W	シーズヒーター1400W
温度センサー	K熱電対						K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)		
庫内容量	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ
棚ピッチ・段数	35mmピッチ・6段	35mmピッチ・10段	35mmピッチ・11段	35mmピッチ・6段	35mmピッチ・10段	35mmピッチ・11段	3mmピッチ・6段	35mmピッチ・10段	35mmピッチ・11段
外装／内装	スチールメラミン焼付塗装／ステンレス(SUS304)						ステンレス(SUS304)(SOFW-Sシリーズ)、 スチールメラミン焼付塗装(その他)／ステンレス(SUS304)		
排気口	φ 32mm×1個		φ 32mm×2個	φ 32mm×1個		φ 32mm×2個	φ 32mm×1個		φ 32mm×1個
外寸法	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm
観察窓サイズ	—			150×150mm	225×300mm	300×350mm	180×220mm		300×350mm
重量	約25kg	約40kg	約50kg	約25kg	約40kg	約50kg	約25kg	約40kg	約50kg
電源	AC100V 50/60Hz コード長2.4m(3Pプラグ)						AC100V 50/60Hz コード長:2.4m(3Pプラグ)		
定格電流	11.5A	13.5A	14.5A	11.5A	13.5A	14.5A	11.5A	13.5A	14.5A
棚板耐荷重	15kg	5kg		15kg	5kg		15kg	5kg	

※当社測定法による庫内無負荷時の値です。