

■仕様

| 型番 | ASU-2 | ASU-3 | ASU-6 | ASU-10 | ASU-20 | ASU-2D | ASU-3D | ASU-6D | ASU-10D | ASU-20D | ASU-2M | ASU-3M | ASU-6M | ASU-10M | ASU-20M | |
|-----------|--|-------|--|--------|--------|--|--------|--|---------|---------|--|--------|--|---------|---------|--|
| 槽容量 | 約1.8ℓ | 約2.7ℓ | 約5.9ℓ | 約9.5ℓ | 約20.0ℓ | 約1.8ℓ | 約2.7ℓ | 約5.9ℓ | 約9.5ℓ | 約20.0ℓ | 約1.8ℓ | 約2.7ℓ | 約5.9ℓ | 約9.5ℓ | 約20.0ℓ | |
| 材質 | 本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304) | | | | | | | | | | 本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304) | | | | | |
| 発振回路 | 他励発振方式 | | 他励発振方式PLL自動追尾 | | | | | | | | 他励発振方式 | | 他励発振方式PLL自動追尾 | | | |
| 発振子 | PZT | | BLT(ボルト締めランジュバン) | | | | | | | | PZT | | BLT(ボルト締めランジュバン) | | | |
| 出力 | 40W | 80W | 130W | 240W | 360W | 40W | 80W | 130W | 240W | 360W | 40W | 80W | 130W | 240W | 360W | |
| 発振周波数 | 42kHz | | 40kHz | | | 23kHz/43kHz | | | | | 42kHz | | 40kHz | | | |
| ヒーター容量 | 50W | 80W | 160W | 210W | 300W | 50W | 80W | 160W | 210W | 300W | 50W | 80W | 160W | 210W | 300W | |
| 電源/電源コード | AC100V 50/60Hz /2m 3Pプラグ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周波数切換機能 | — | | | | | 23/43kHz切替 | | | | | — | | | | | |
| 発振パワー切換機能 | — | | High/Middle/Low 3段 | | | High/Low 2段 | | High/Middle/Low 3段 | | | — | | High/Middle/Low 3段 | | | |
| プログラム機能 | — | | 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム | | | — | | 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム | | | — | | 発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム | | | |
| 付加機能 | ヒーター機能(設定範囲: 常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲: 1~60分/1分単位) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全機能 | 過電流防止・ヒーター過熱防止 | | 過電流防止、ヒーター過熱防止・過負荷防止(ASU-2D・-3D除く) | | | | | | | | 過電流防止・ヒーター過熱防止 | | 過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止 | | | |
| 排水 | — | | 手動排水バルブ式 | | | — | | 手動排水バルブ式 | | | — | | 手動排水バルブ式 | | | |
| 付属品 | ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本) | | ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径φ13mm)・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本) | | | ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本) | | ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径φ13mm)・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本) | | | ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本) | | ステンレススノコ(SUS304)×1個・フタ(ABS樹脂)×1個・ニップル×1個(適合ホース内径φ13mm)・洗浄剤(中性200ml×1本・アルカリ性200ml×1本) | | | |
| 重量 | 約5kg | 約6kg | 約9kg | 約11kg | 約16kg | 約5kg | 約6kg | 約9kg | 約11kg | 約16kg | 約5kg | 約7kg | 約10kg | 約12kg | 約18kg | |