

■仕様

型番	AVO-200NB	AVO-250NB	AVO-310NB	AVO-200NS	AVO-200NS-D	AVO-250NS	AVO-250NS-D	AVO-310NS	AVO-310NS-D
加熱方式	缶体加熱方式								
庫内容量	8ℓ	15ℓ	30ℓ	8ℓ		15ℓ		30ℓ	
温度設定範囲	40～220℃								
使用真空度範囲	0.1～101kPa								
タイマー機能	オートスタート・オートストップ・SVタイマー			オートスタート・オートストップ・ON/OFFタイマー・SVスタート					
プログラム機能	-			16ステップ8パターン					
制御方式	PID制御・SSR出力			PID制御SSR出力・K熱電対×2					
センサー	K熱電対								
独立過昇防止機能	液体膨張式サーモスタット (動作温度ダイヤル設定)			デジタル設定式					
安全装置	自動過昇防止機能・自己診断機能 (ヒーター断線検知・センサー異常検知)・過電流ブレーカー								
外装・内装	外装/スチール焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)、棚板/アルミニウム、 観察窓/強化ガラス(厚さ12*mm*)・ポリカーボネート製保護板								
バルブ口径	外径φ13mm								
ヒーター容量	800W		1360W		800W		1360W		
電源	AC100V 50/60Hz 8A		AC100V 50/60Hz 14A		AC100V 50/60Hz 8A		AC100V 50/60Hz 14A		
電源コード長	2.5m(3Pプラグ)								
重量	約25kg	約33kg	約45kg	約25kg		約33kg		約45kg	
付属品	棚板×2枚								