

■仕様

型 番	DPE-400BL- 2EDC12V	DPE-400BL- 2EDC24V	DPE-400BL- 2GDC12V	DPE-400BL- 2GDC24V	DPE-400BL- 7GDC12V	DPE-400BL- 7GDC24V	DPE-400BL- 7PDC12V	DPE-400BL- 7PDC24V
最 大 電 流	900mA	450mA	900mA	450mA	900mA	450mA	900mA	450mA
流 量	400ml/min							
使用圧力範囲	0~100kPa (0~1kgf/cm ²)							
自 吸 力	40kPa (300mmHg)							
材 質	シリンダーヘッド・ ヘッドカバー	PA(ポリアミド)			PPS(ポリフェニレンサルファイド)			
	ダイヤフラム	PTFE(四フッ化エチレン)						
	バルブ・Oリング	EPDM(エチレンプロピレンゴム)	FKM(フッ素ゴム)				FFKM(パーフルオロゴム)	
適 合 薬 品	アンモニア水・クエン酸・ 苛性ソーダ・エタノール・ 苛性カリ		エタノール・鉱油・ エチレングリコール・ 炭酸ナトリウム		エタノール・ 四塩化炭素・ トリクレン・キシレン・シリコン油		エタノール・ 氷酢酸・メチルエチルケトン・ クロロホルム・ベンゼン	
不 適 合 薬 品	鉱油・トリクレン・ ベンズアルデヒド・ 四塩化炭素・トルエン		クロロスルホン酸・ ホルマリン・氷酢酸・ メチルエチルケトン		アセトン・クロロスルホン酸・ ホルマリン・アンモニア水・ 氷酢酸		クロロスルホン酸・ フロンR-112/113・ フッ素油	
吸 入 ・ 吐 出 口 径	外径φ5.4mm							
サ イ ズ	69.2×50.0×73.5mm							
重 量	230 g							