

型 番	VP-70	WGT-10
測 定 範 囲	風速/0.05~30m/s、温度/0~60℃	風速/0.05~20.0m/s、温度/0~50℃
分 解 能	風速/0.01m/s(0.05~3.99m/s)・0.1m/s (4.0~30.0m/s)、温度/0.1℃	風速/0.01m/s(0.05~4.00m/s)・0.1m/s (4.1~20.0m/s)、温度/0.1℃
精 度	風速/±(指示値の3%+0.1m/s)、温度/±0.5℃	風速/±(指示値の4%+0.1m/s)、温度/±0.5℃
機 能	算術(60秒間ごと)/移動(0.2秒間ごと50回)平均化・ バッテリー残量表示・ホールド・操作音ON/OFF	平均化(通常表示・10秒間移動・30/60秒間)・ 操作ブザー・オートパワーオフ・バックライト
温度補償範囲	0~60℃	0~50℃
インターフェース	—	USB
電 源	単3乾電池×6本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)	単3乾電池×4本(テスト用付属) ACアダプター(付属)、USBより供給
プローブサイズ	—	センサー部/約φ10×152mm・コード長/1.8m
重 量	約500 g (電池除く)	約140 g (電池・プローブ除く)
付 属 品	ソフトケース	USBケーブル・専用収納ケース