

■ポータブル表面粗さ計 1-2693-01~03

■仕様

型 番	TR110	TR200	TR220
測定項目	Ra・Rz	Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・ Rmax・Rv・R3z・RS・RSm・ RSk・Rmr	Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・ Rmax・Rv・R3z・RS・RSm・ RSk・Rmr・R _{Pc} ・Rk・Rpk・ Rvk・Mr1・Mr2
測定範囲	Ra／0.05～10.0μm、 Rz／0.1～50μm	Ra・Rq／0.01～40.0μm、 Rz・Ry・Rt・Rp・R3z／0.02～160μm、 S・Sm／2～4000μm、tp／1～100%(%Ry)	
分解能	0.1μm	0.01μm・0.04μinch	
精度	±15%	≦±10%	
メモリ	—	15データ	
表示	LCD、バックライト	LCD ドットマトリックス、バックライト・検出針位置・ バッテリー残量・パラメータ / プロファイル	
機能	校正	測定結果プリンター出力・LCD輝度調節・ オートパワーオフ/保存・校正	
インターフェース	—	RS232(対応OS／Windows®XP)	
電源	3.6V Liイオンバッテリー(充電用アダプター付属)		
規格	ISO・DIN準拠	ISO・DIN・JIS・ANSI準拠	
付属品	検出部保護カバー・ Ra試験片・ キャリングケース	—	