

## ■仕様

| 型番     | USL-400                                  | USL-600 | USL-1000 | USL-1500                    |
|--------|--|---------|----------|-----------------------------|
| 槽容量    | 9.6ℓ                                     | 14.4ℓ   | 24ℓ      | 35ℓ                         |
| 材質     | 本体・槽・スノコ/ステンレス(SUS304)、上フタ/ステンレス(SUS430) |         |          |                             |
| 発振回路   | 自動発振方式                                   |         |          |                             |
| 発振子    | BLT                                      |         |          |                             |
| 出力     | 240W                                     | 360W    | 600W     | 強/900W、弱/450W<br>(出力切替機能付き) |
| 発振周波数  | 38kHz                                    |         |          |                             |
| ヒーター容量 | 210W                                     | 300W    | 420W     | —                           |
| タイマー   | 1分～60分(1分単位)                             |         |          |                             |
| 安全装置   | 空焚き/過電流保護・温度過昇防止                         |         |          |                             |
| 排水     | 手動排水バルブ式                                 |         |          |                             |
| 温度設定   | 常温～50℃(1℃単位)                             |         |          | —                           |
| 電源     | AC100V 50/60Hz、コード長/約1.8m(着脱式)           |         |          |                             |
| プラグ形状  | 3Pタイプ(変換アダプター付属)                         |         |          |                             |
| 重量     | 9.5kg                                    | 13kg    | 19.7kg   | 30kg                        |