

■仕様

	DMXタイプ(スチール製)			SDMXタイプ(ステンレス製)		
型番	DMX-400	DMX-600	DMX-1200	SDMX-400	SDMX-600	SDMX-1200
到達湿度	1% RH					
湿度設定範囲	1~50% RH					
湿度制御範囲	1% RH※~室内湿度					
除湿方式	吸着除湿・再生繰り返し運転					
湿度センサー	静電容量式					
湿度センサー精度	±2% RH					
使用環境温度	5~40℃					
容量	388ℓ	580ℓ	1160ℓ	388ℓ	580ℓ	1160ℓ
棚板寸法	555×490mm		1157×490mm	555×490mm		1157×490mm
材質	本体/スチール(SPCC)導電塗装仕上げ、棚板/ステンレス(SUS430)、前面窓/ガラス			本体/ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げ、棚板/ステンレス(SUS430)、前面窓/ガラス		
電源	AC100V 50/60Hz コード長：約2m					
最大消費電力	290W		540W	290W		540W
平均消費電力	31W/h		52W/h	31W/h		52W/h
重量	83kg	118kg	176kg	83kg	118kg	176kg
キャスト	φ75mmPU(ポリウレタン)製		φ125mmPU(ポリウレタン)製	φ75mmPU(ポリウレタン)製		φ125mmPU(ポリウレタン)製
付属品	棚板×3枚	棚板×5枚		棚板×3枚	棚板×5枚	

※湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25℃・60% RH時での参考値です(外気条件によって変化します)。