

■仕様

型 番	TDC-150-DDX/ TDC-151-PDX	TDC-290-DDX/ TDC-291-PDX	TDC-500-DDX/ TDC-501-PDX	TDC-1310-DDX/ TDC-1311-PDX
湿度制御方式	ドライユニット・ダイヤル自動調節式(相対湿度、精度/±5~7% RH)			
内 容 量	145 ℓ	291 ℓ	485 ℓ	1261 ℓ
棚 板 ピ ッ チ	50mm			30mm
棚 板 耐 荷 重	100kg/枚			
材 質	スチール・メラミン焼付塗装			
扉	スチール・ガラス・マグネットゴム(取手付き)			
機 能	湿度調節器・ICタイマー制御回路			
電 源	AC100V 50/60Hz			
消 費 電 力	0.3~3.6W/H(MAX120W) /0.3~7.2W/H(MAX240W)	0.3~7.2W/H(MAX240W) /0.3~10.8W/H(MAX360W)	0.3~10.8W/H(MAX360W) /0.3~14.4W/H(MAX480W)	0.3~18W/H(MAX600W) /0.3~36W/H(MAX1200W)
重 量	25kg/26kg	51kg/52kg	67kg/68kg	125kg/132kg
付 属 品	棚板×3枚・鍵×2本			棚板×5枚・鍵×2本・キャスター ×4個(前輪ストップバー付き)