

■ミニテスト70 1-3244-01, 02

■仕様

型番	70F	70FN
測定方式	電磁式	電磁/渦電流式
測定範囲	0~3000 μm	F/0~3000 μm 、N/0~2500 μm
測定精度	1点校正/±(1.5 μm +読み取り値の3%)、2点校正/±(1.5 μm +読み取り値の2%)	
最小分解能	0.5 μm	
信号処理	32ビットデジタル(SIDSP [®])	
繰り返し性	±(1 μm +読み取り値の1%)	
最小測定凸面曲率	半径5mm	
最小測定凹面曲率	半径40mm	
最小測定素地厚	F/500 μm 、N/40 μm	
測定表示単位	μm ・mm/mils	
校正モード	1点・2点	
統計表示	測定回数(最大999)・平均値・標準偏差・最小/最大値	
使用可能温度	-10~+60°C	
保管可能温度	-20~+70°C	
電源	単3アルカリ乾電池×1本(付属)	
準拠している国際規格	DIN EN ISO 1461/2064/2178/2360/2808/3882・ASTM B 244・B 499・D7091・E 376	
寸法	直径 ϕ 27×長さ150mm	
重量	80g(電池含む)	
付属品	ゼロ板・基準板・ストラップ・収納ケース	