

■ワイヤレス

型 番	チャンネル数	測定範囲		その他	記憶容量	防 水	通信方式	電 源	付属品	
		温度(℃)	湿度(% RH)							
RTR-574	温1・湿1 照1・UV1	0～55	10～95	照度0lx～130klx 紫外線強度0mW～30W/cm ²	8000×4	—	無線・USB・ LAN・光	単3乾電池×1 (付属)	温湿度センサー(THA-3151)照度センサー(ISA3151)	
RTR-574-H		−30～80	0～99						温湿度センサー(HHA-3151)照度センサー(ISA3151)	
RTR-501(L)	温1	−40～80	—	—	16000	IP67※		リチウム電池×1 (付属)	—	
RTR-502(L)		−60～155			温度センサー(TR-5106)					
RTR-503(L)	温1・湿1	0～55	10～95		8000×2	IP64※			温湿度センサー(TR-3310)	
RTR-505-Pt(L)	温1	−199～600	—		16000				入力モジュール(PTM-3010)	
RTR-505-TC(L)		−199～1700							入力モジュール(TCM-3010)	
RTR-505-V(L)	電圧1	—							電圧(V)0～22	入力モジュール(VIM-3010)
RTR-505-mA(L)	電流1								電流(mA)4～20	入力モジュール(AIM-3010)
RTR-505-P(L)	パルス1					パルス数0～61439			入力モジュール(PIC-3150)	

※温度センサー、入力モジュールに防水性能はありません。