

## ■ワイヤレス

型番	チャンネル数	測定範囲		その他	記憶容量	防 水	通信方式	電 源	付属品
		温度(°C)	湿度(% RH)						
RTR-574	温1・湿1 照1・UV1	0~55	10~95	照度0lx~130klx 紫外線強度0mW~30W/cm <sup>2</sup>	8000×4	—	無線・USB・ LAN・光	単3乾電池×1 (付属)	温湿度センサー (THA-3151) 照度センサー (ISA3151)
RTR-574-H		-30~80	0~99						温湿度センサー (HHA-3151) 照度センサー (ISA3151)
RTR-501(L)	温1	-40~80	—	—	16000	IP67※		リチウム電池×1 (付属)	—
RTR-502(L)		-60~155							温度センサー (TR-5106)
RTR-503(L)	温1・湿1	0~55	10~95	—	8000×2	IP64※			温湿度センサー (TR-3310)
RTR-505-Pt(L)	温1	-199~600	—	—	16000				入力モジュール (PTM-3010)
RTR-505-TC(L)		-199~1700				入力モジュール (TCM-3010)			
RTR-505-V(L)	電圧1	—	—	電圧 (V) 0~22	16000	IP64※			入力モジュール (VIM-3010)
RTR-505-mA(L)	電流1			電流 (mA) 4~20					入力モジュール (AIM-3010)
RTR-505-P(L)	パルス1			パルス数 0~61439					入力モジュール (PIC-3150)

※温度センサー、入力モジュールに防水性能はありません。