

■仕様

型 番	GDM-8261A	GDM-8341	GDM-8342
レンジ	D C V	100mV～1000V、5レンジ	500mV～1000V、5レンジ
	A C V	100mV～750V、2レンジ	500mV～750V、5レンジ
	D C A	100μA～10A、6レンジ	500μA～10A、6レンジ
	A C A	1mA～10A、5レンジ	500μA～10A、6レンジ
	Ω	100Ω～100MΩ、7レンジ	500Ω～50MΩ、6レンジ
温 度	RTD／-200～+600°C、熱電 対／-200～+1820°C	—	-200～+300°C
表 示	1199999カウント、デュアル測定値・ 最大/最小/平均/標準偏差値	50,000カウント、デュアル表示	
機 能	周波数・周期・導通チェック・ダイオードテスト・ 電流入力保護ヒューズ・トリガ遅延	キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ ダイオードテスト・リラティブ・コンペア	
インターフェース	USB・RS232C・デジタルI/O	USBデバイスポート	USBデバイスポート、データ ログ用USBポート
電 源	AC100/120/220/240V±10% 45～66・360～440Hz	AC100/120/220/240V±10%	50/60Hz
消 費 電 力	最大25VA	最大15VA	
付 属 品	テストリード(GTL-117・1.0m)・USBケーブル(1.0m)・ CALキー・ソフトウェア(DMM Viewer)	電源コード・テストリード(GTL-207)	