

■仕様

型番	TC-1000	TC-2000	TC-3000
温度表示精度	F・S±0.5%		
温度制御方式	マイコン式PID制御		
温度表示方式	LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力パルグラフ表示)・バックライト付き		
センサー	K熱電対(標準)・Pt100Ω(オプション)		
安全機能	自己診断機能(ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター		自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
付加機能	タイマー機能：設定範囲／1分～99時間59分(1分単位)・ 設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能		
	—	プログラム機能：(1)ステップ数／最大8ステップ (2)リピート回数／最大9999回(3)設定分解能／温度0.1℃、時間1分 (4)時間設定範囲／1分～99時間59分(1分単位)	
		—	上下限温度警報・データ記憶・通信機能： PC出力(RS232C/Dsub9pin) 外部温度センサー対応・アラーム信号出力
電源	AC100V 50/60Hz	制御出力(3P	AC100V MAX12A)
サイズ	147×150×112mm		
付属品	K熱電対(φ4.0×200mm)1本		