

タイプ	高粘度対応タイプ		デジタルタイプ			アナログタイプ				
品 番	1-4603-22	1-4603-21	1-4602-32	1-4604-32	1-4605-32	1-4602-41	1-4604-31	1-4605-31	1-4602-31	
型 番	RP-1DN	RP-1AN	RS-1DN	RS-4DN	RS-6DN	RS-1AN	RS-4AN	RS-6AN	サポートロッド	
価 格 (税 抜)	¥50,800	¥45,000	¥20,800	¥60,000	¥83,200	¥15,000	¥52,000	¥78,600	¥1,800	
照 会 N o .	012960	012960	012960	012960	012960	012960	012960	012960	012960	
回 転 数 (rpm)	100～1500	MAX約1500	100～1500			MAX約1500			サポートロッド φ6×350mm	
攪 拌 容 量 (ml)	50～10000		50～3000×1	50～2000×4	50～2000×6	50～3000×1	50～2000×4	50～2000×6		
本体サイズ (mm)	224×285×58		189×215×48	344×377×48	504×377×48	189×215×48	344×377×48	504×377×48		
プレートサイズ (mm)	193×213		158×143	313×303	473×303	158×143	313×303	473×303		
回転数設定方式	タッチキー設定	ボリューム設定	タッチキー設定			ボリューム設定				
回転数表示方式	デジタル液晶表示 (設定値・実測値同時表示)	目盛表示	デジタル液晶表示 (設定値、実測値同時表示)			目盛表示				
回転数制御方式	マイコン式回転数フィードバック方式	—	マイコン式回転数フィードバック方式			—				
モ ー タ ー	高出力DCブラシモーター		DCブラシモーター							
マグネット強度	0.45T		0.145T							
材 質	本体/耐熱ABS、プレート/ステンレス(SUS304)		本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(SUS304)							
電 源	電源AC100～240V 50/60Hz (専用ACアダプター付属) 電源コード長/約2m									
重 量	約1.5kg		約1kg	約3kg	約4kg	約1kg	約3kg	約4kg		
消 費 電 力	約12.5W	約12W	約2W	約4.5W	約5W	約1.8W	約4W	約4.5W		

※液体を加熱しながらの使用には適していません。 ※回転子は付属していません。 ※サポートロッドは高粘度対応タイプには使用できません。