	Low Type			High Type			
型番	TM-1N TM-1FN	TM-2N TM	2FN HM-1	N HM-1FN	HM-2N	HM-2FN	
回転数/振幅	200~2500rpm(スターラー機能時200~1500rpm)/4.5mm						
回転数設定/回転制御方式		ィードバック方式					
付 加 機 能	自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式						
モーター/出力	高回転DCブラシモーター/約18W						
本体サイズ/材質	115×230×60mm/亜鉛ダイキャスト			125×155×100mm/亜鉛ダイキャスト			
電源	AC100~240V 50/60忆 (専用ACアダプター付属)						
重量	2.1kg			2.3kg			
標準付属アタッチメント	シングルアタッチメント シングル アタッチメント アタッチメント アタッチメント 1個 1個 スターラーベース 名1個	マラッチングル フラットア フラッチメント チューブア マイクロブ マイクロブ スター:	アッチメント ントペース アッチメント アッチメント アタッチメント アタッチメント アタッチメント アタッチメ アタッチメ を1個	シングルアタッチメント アタッチメントペース フラットアタッチメント ナューブアッチメント マイクロブレートペース スターラーペース 各1個	アタッチメントベースフラット	シングルアタッチメント アタッチメントベース フラットアタッチメント チューブアタッチメント チューブアタッチメント マイクロブレートベース スターラーベース	
※交換用アタッチメントについてはお問い合わせください。							