

■仕様

	FNシリーズ		PETシリーズ		FNツインシリーズ		BG-FNシリーズ		PET-BGシリーズ	
型番	SP-SFN-P/S SFN-SP/SS	SP-WFN-P/S	SP-SPTFN/S	SP-WPTFN/S	TSP-SFN-P/S	TSP-WFN-P/S	SP-BGFN-P/S BGFN-SP/SS	SP-BGKFN-P/S BGKFN-SP/SS	SP-BGPTFN/S	SP-BGKPTFN/S
除湿方式	固体高分子電解質膜によるH ₂ O電気分解排出									
湿度設定範囲	20～50% RH					20～50% RH(使用環境により異なります)				
湿度制御範囲	20% RH～室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)					—				
湿度制御方式	ダイヤル自動調節式(相対湿度)									
除湿素子有効膜面積	約49cm ²				約74cm ²	約98cm ²	約25cm ²			
材質(本体/枠)	PMMA(アクリル)/アルミ		PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ		PMMA(アクリル)/アルミ				PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ	
キャスター仕様(前輪2ヶ所ストッパー)	φ65mmPA(ナイロン製)						無し(ゴム足)	φ65mm(ナイロン)製	無し(ゴム足)	φ65mm(ナイロン)製
棚板仕様	P/強化プラスチック製、S/ステンレス製									
棚板寸法/取付けピッチ	490×460mm/50mm									
棚板間隔	強化プラスチック製/35mm、ステンレス製/40mm									
棚板耐荷重	強化プラスチック製/約10kg/枚、ステンレス製/約20kg/枚									
扉パッキン	マグネット式									
電源	AC100V 50/60Hz									
消費電力	30W					60W		15W		
電源コード長	約2m(3Pプラグ)						約2.5m(3Pプラグ)			
本体重量	29kg	45kg	29kg	45kg	31kg	46kg	18kg	21kg	18kg	21kg
付属品	棚板×4枚	棚板×8枚	棚板×4枚	棚板×8枚	棚板×4枚	棚板×8枚	棚板×4枚			
	低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)									

※庫内無負荷時・使用環境による