■仕様

型番	300-Plus	500-Plus	1500-Plus	3000-Plus	5000-Plus
使用温度範囲	100℃～1150℃ (0.5℃単位)				100℃～1100℃ (0.5℃単位)
温度分布精度	±3℃ at 1000℃				
温度上昇時間	約40分 室温→1150℃	約28分 室温→1150℃	約25分 室温→1150℃	約28分 室温→1150℃	約49分 室温→1100℃
制御方式	プログラム運転(50パターン、100セグメント)				
温度センサー	K熱電対				
ヒーター容量	1.2kW	1.8kW	3.6kW	5.5kW	8.0kW
炉体	セラミックファイバー				
安全装置	過電流ブレーカー、過昇温設定器、ドア開閉センサー、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置(ヒーター断線、熱電対断線、メモリ内容異常、過昇温異常、コントロール基板異常)				
外部出力	記録計熱電対出力、ガス自動導入用出力1～2、イベント接点出力1～4、脱臭装置用出力、運転中・終了・アラーム接点出力、3色パトライト出力、SDカードスロット				
排気口径	φ23.5mm				
重量	22kg	33kg	49kg	82kg	118kg
電源(50/60Hz)	AC100V	AC200V 単相			
電流容量※	12A	9A	18A	28A	40A
付属品	炉床板、排気口栓、排気スリーブ、ACコード(300-Plusは本体に装着)				
オプション(別売)	脱臭装置(ES71、ES72)、排煙装置(VF71、VF72)、ガス導入ユニット(KDG-300、-1500、-3000、-5000)、3色パトライト、別系統過昇温センサー、本体固定金具ユニット、漏電ブレーカー、プラチネル熱電対、専用ワゴン(KDW-100、KDW-200)、記録計出力用温度センサー				