

## ■仕様

タイプ	スタンダードBG			静電仕様BG			PET製BG	
型番	SD-BG1P/S	SD-BG1KP/S	SD-BG2P/S	SD-BG2SE	SD-BG1SE	SD-BGKSE	BG-1PT/S	BG-1KPT/S
材質(本体/枠)	PMMA(アクリル)/アルミ			制電PVC(塩化ビニル樹脂)/アルミ			PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ	
キャスター (前輪×2個付き)	無し(ゴム足)	φ65mmナイロン製		無し(ゴム足)		φ65mmナイロン製	無し(ゴム足)	φ65mmナイロン製
棚板材質	P/強化プラスチック、S/ステンレス			ステンレス			P/強化プラスチック、S/ステンレス	
棚板寸法/取り付けピッチ	490×460mm/50mm							
棚板間隔	35mm(強化プラスチック棚板)、40mm(ステンレス棚板)							
棚板耐荷重	強化プラスチック/約10kg/枚、ステンレス/約20kg/枚							
扉パッキン	マグネット式							
本体重量	20kg	21kg	16kg	20kg	21kg	22kg	23.5kg	
付属品	棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚		棚板×2枚・シリカゲル皿×1枚		棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚			