

## ■仕様

	ガス置換ジャンボシリーズ		PETガス置換シリーズ		ガス置換BGシリーズ		
型番	GD-SP/S	GD-WP/S	GD-SPT/S	GD-WPT/S	GD-BG2P/S	GD-BG1P/S	GD-BG1KP/S
材質(本体/枠)	PMMA(アクリル)/アルミ		PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ		PMMA(アクリル)/アルミ		
キャスター(ストッパー前輪2個付き)	φ65mmナイロン製				無し(ゴム足)		φ65mmナイロン製
棚板仕様	P/強化プラスチック、S/ステンレス						
棚板寸法/取り付けピッチ	490×460mm/50mm						
棚板間隔	強化プラスチック製棚板/35mm、ステンレス製棚板/40mm						
棚板耐荷重	強化プラスチック/約10kg/枚、ステンレス/約20kg/枚						
バルブ取付けネジ	Rc1/4×4個						
本体重量	30kg	48kg	30kg	48kg	15.5kg	20.5kg	20.6kg
付属品	棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚	棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚	棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚	棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚	棚板×2枚・シリカゲル皿×1枚	棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚	