

■仕様

型番		PCTestr35	PTTestr35	PCSTestr35
pH	測定範囲	0.0~14.0pH		0.00~14.00pH
	分解能	0.1pH		0.01pH
	精度	±0.1pH		±0.01pH
温度	測定範囲	0~50.0°C (32~122.0°F)		
	分解能	0.1°C・0.1°F		
	精度	0.5°C・0.9°F		
導電率	測定範囲	0~1999 μ S/cm・ 2.00~20.00mS/cm	—	0.0~199.9/ 200~1999 μ S/cm・ 2.00~20.00mS/cm
	分解能	1 μ S/cm・0.01mS/cm	—	0.1/1 μ S/cm・0.01mS/cm
	精度	±1%FS	—	±1%FS
TDS	測定範囲	—	0~999ppm・1.0~10.00ppt	0.0~99.9/100~999ppm・ 1.0~10.00ppt
	分解能	—	1ppm・0.01ppt	0.1/1ppm・0.01ppt
	精度	—	±1%FS	
塩分	測定範囲	—	—	0.0~99.9/100~999ppm・ 1.0~10.00ppt・ 0.0~1.00%
	分解能	—	—	0.1/1ppm・0.01ppt・0.01%
	精度	—	—	±1%FS
機能	自動(ATC)/手動(MTC)温度補償・オートレンジ・測定値メモリ・自動パワーオフ			
表示	大型デュアルLCDディスプレイ			
電源	単4アルカリ乾電池×4本			
サイズ	φ38×165mm			
重量	90g			
防塵・防水	IP67			