

## 仕様

| 型番               |          | IT-2100  | IT-2000  |
|------------------|----------|--|--|
| センサタイプ           |          | 熱電対 (K)  |  |
| 測定範囲             |          | - 200 ~ + 1370°C   | - 50 ~ + 1300°C  |
| 測定精度             |          | $\pm(0.1\% + 0.7^{\circ}\text{C}) \text{ } y < 1000^{\circ}\text{C}$ | $\pm(0.3\% + 1^{\circ}\text{C}) \text{ } y < 1000^{\circ}\text{C}$ |
|                  |          | $\pm(0.3\% + 1^{\circ}\text{C}) \text{ } y > 1000^{\circ}\text{C}$   | $\pm(0.5\% + 1^{\circ}\text{C}) \text{ } y > 1000^{\circ}\text{C}$ |
| 温度係数 (23 ± 5°C)  |          | 0.1 × (測定精度)   | 0.15 × (測定精度)  |
| サンプリングレート        |          | 10回/秒  | 2.5回/秒   |
| 表示               |          | 4桁LCD表示、最大9999表示   |  |
| 使用温湿度            |          | 0 ~ 50°C、0 ~ 80%RH( 0 ~ 35°C )、0 ~ 60%RH( 35 ~ 50°C )                |  |
| 保存温度             |          | - 20 ~ + 60°C  |  |
| 入力保護             |          | 60V DC/24Vrms  |  |
| 電源               |          | 006P ( 9V ) 電池 1個  |  |
| 電池寿命 (アルカリ電池使用時) |          | 約90時間  | 約250時間   |
| 外寸法              | 本体のみ     | 64 × 160 × 26mm  |  |
|                  | ホルスタケース付 | 74 × 170 × 39mm  |  |
| 重量               | 本体のみ     | 約300 g   |  |
|                  | ホルスタケース付 | 約430 g   |  |
| 付属品              |          | 取扱説明書、電池( 006P、9V )、ホルスタケース  |  |