

## ■仕様

型番	FMU-0541	FMU-1331	FMU-2041	FMU-2631	FMU-2631-8C	FMU-4041	FMU-4041-8C
温度設定範囲	-15~+50℃						
冷媒	HFC-134a(フロン規制対応)					HFC-404A(フロン規制対応)	
プログラム運転	8ステップ2パターン・連続繰り返し1ステップ0~99時間※						
温度精度	冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(設定5.0℃・無負荷)、 ヒーター比例制御時/±0.5℃(設定37.0℃・無負荷)			±1.0℃ (設定5℃・無負荷)		冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃ (設定5.0℃・無負荷)、 ヒーター比例制御時/±0.5℃(設定37.0℃・無負荷)	±1.0℃ (設定5℃・無負荷)
温度分布	±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)			±1.5℃ (設定5℃・周囲温度20℃・無負荷)		±0.5℃ (設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)	±1.5℃ (設定5℃・周囲温度20℃・無負荷)
庫内照明	無し	蛍光灯 15W×1本					
電源	単相100V 50/60Hz 10A コード長3m	単相100V 50/60Hz 15A コード長3m					
重量	40kg	70kg	100kg	95kg		120kg	
付属品	棚網×2枚、 遮光用樹脂板×1枚、 測定孔ゴム栓	棚網×3枚・ 遮光用樹脂板×1枚・ 鍵・測定孔ゴム栓		棚網×5枚・ 遮光用樹脂板×1枚・ 鍵・測定孔ゴム栓	棚網×8枚・ 遮光用樹脂板×1枚・ スノコ板×1枚・ 鍵・測定孔ゴム栓	棚網×5枚・ 遮光用樹脂板×1枚・ 鍵・測定孔ゴム栓	棚網×8枚・ 遮光用樹脂板×1枚・ スノコ板×1枚・ 鍵・測定孔ゴム栓

※メモリバックアップ約48時間。