

■仕様

型番	LTC-450A	LTC-1200A
循環方式	密閉系向循環	
温度調節精度	±2.0℃※1	
使用液種類	市水・純水・エチレングリコール等	
循環ポンプ(50/60Hz)	最大流量12/12ℓ/min・最大揚程4.5/5.7m※	最大流量20/20ℓ/min・最大揚程9.5/12.9m※
循環ノズル外径	φ11mm(適応チューブ内径φ9mm)	
冷凍機	450W	675W
液槽	φ180×H180mm 約4.5ℓ	φ280×H280mm 約16ℓ
冷媒	R404A	R407C
電源	AC100V 50/60Hz	
タイマー機能	1分～99時間(1分単位)	
自己診断機能	上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバードリレー・ 冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリエラー	
外部入・出力	外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1～5V) アラーム出力端子(DC12V～17V)	
サイズ	218×430×563mm	357×407×800mm
重量	約32kg	約45kg

※1 室温20℃・循環量最大・電源AC100V 50/60Hz・設定5～30℃・無負荷にてその他の使用条件によってはこの範囲に入らない場合もあります。