タイプ	スタンダードタイプ				タイマー付きタイプ				高出力タイプ			
品　番	1-5472-01	1-5472-02	1-5472-03	1-5472-04	1-5473-01	1-5473-02	1-5473-03	1-5473-04	1-5474-01	1-5474-02	1-5474-03	1-5474-04
型　番	SM-101	SM-102	SM-103	SM-104	SMT-101	SMT-102	SMT-103	SMT-104	PM-201	PM-202	PM-203	PM-204
価格(税抜)	¥76,500	¥76,500	¥76,500	¥76,500	¥84,500	¥84,500	¥84,500	¥84,500	¥92,500	¥92,500	¥92,500	¥92,500
照　会No.	011160	011160	011160	011160	011160	011160	011160	011160	011160	011160	011160	011160
回転数(rpm)	50～3000	20～1200	10～600	5～300	50～3000	20～1200	10～600	5～300	50～3000	20～1200	10～600	5～300
最大トルク(N・m)(kgf・cm)	0.10{1.0}	0.25{2.5}	0.49{5.0}	0.98{10.0}	0.10{1.0}	0.25{2.5}	0.49{5.0}	0.98{10.0}	0.16{1.6}	0.39{4.0}	0.78{8.0}	1.57{16.0}
回転制御	スピードフィードバック制御											
モーター	DCブラシレスモーター30W(B種絶縁／130℃)								DCブラシレスモーター50W(B種絶縁／130℃)			
安全機能	サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能											
機能 タイマー機能	—				ON/OFFタイマー設定範囲／1分～99時間59分(1分単位)、自動反転時間設定範囲／1分～99時間59分(1分単位)				—			
機能 付属機能	正転・逆転切り換え機能											
チャック	φ8㎜用コレット型手締めチャック											
サイズ	98×155×164㎜											
電　源	AC100V　50/60Hz　88VA								AC100V　50/60Hz　140VA			
重　量	2.5kg								3.5kg			
付属品	攪拌翼プロペラ型(φ50㎜)(1-5472-11)・攪拌翼固定ナット(1-5472-12)・攪拌棒(φ8×495㎜)(1-5472-13)・アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)											

※デモ機は1-5474-01をご用意しています。　※スタンド(5-5379-01)は付属していません。P.112、P.1412をご覧ください。
※付属品は個別販売が可能です。お問い合わせください。