

型番	EP-180	EP-400	EP-522	EP-351FR
防爆構造	冷媒回路／f内圧防爆構造、 制御回路／d耐圧防爆構造		冷媒回路／f内圧防爆構造、 制御回路／d耐圧防爆構造 i本質安全防爆構造	冷媒回路／f内圧防爆構造、 制御回路／d耐圧防爆構造
温度範囲	0～+10℃		-20～+5℃	冷凍室：約-20℃・ 冷蔵室：0～+10℃
外寸法	610×615 +50×1320mm	750×665 +50×1750mm	850×860 +40×1780mm	750×665 +50×1750mm
内寸法	510×455×800mm	650×505×1230mm	700×625×1190mm	冷凍室／600×465×280mm、 冷蔵室／650×490×875mm
電源	AC100V 50/60Hz、コード：3PNCT 2.0Sq 3芯3m 丸端子M4 (プラグ無し)			
運転電流・ 消費電力	4.4/3.6A、 255/280W	4.4/3.7A、 275/290W	2.8/2.6A、 220/240W	4.5/3.6A、 350/330W
重量	約110kg	約150kg	約210kg	約140kg
付属品	棚×2枚・棚受け×8個・ スノコ×1枚・鍵×2個	棚×3枚・棚受け×12個・ スノコ×1枚・鍵×2個		棚×2枚・棚受け×8個・スノ コ×1枚(冷蔵庫用)・鍵×2個

※上記仕様の冷却性能は、周囲温度+30℃・無負荷時のものです。  
 ※消費電力・運転電流は周囲温度+30℃・無負荷時の最大値です。