

■仕様

No.	①	②	③	④	⑤	⑥
品番	1-9998-01	1-6078-01	1-8755-01	1-8755-02	1-080-01	1-080-02
型番	AS633	ISK8700II	AD-5611A	AD-5612A	ST653	ST663
測定範囲(℃)	-35~+630	-20~+315	-60~+500	-33~+220	-32~+535	-50~+999
分解能(℃)	0.1	1	-9.9~+199.9/0.1、 その他/1	-9.9~+199.9/0.1、 その他/1	0.1	1
精度	-35~0℃/±2.5℃ 0~+100℃/±1.5℃ +100~+630℃/±2%	-20~+100℃/±2℃、 +101~+315℃/ ±2%rdg	±2%または ±2℃の大きい方	±2%または ±2℃の大きい方	-32~-20℃/±3℃ -20~+100℃/±2℃ +100~+535℃/±2%	-50~-20℃/±3℃ -20~+100℃/±2℃ +100~+999℃/±2%
再現性	±1℃	±1℃	0.2℃(25℃)、その他 0.8℃	0.2℃(25℃)、その他 0.8℃	±1℃	±1℃
放射率	0.30・0.70・0.95	0.95	0.95	0.10~1.00 (0.01ステップ)	0.10~1.00 (0.01ステップ)	0.10~1.00 (0.01ステップ)
距離係数(D:S)	12:1	8:1	11:1	1:1	12:1	12:1
応答時間	0.5秒	0.5秒	約1秒	1秒	0.5秒	0.5秒
最大/最小値表示	○	○	—	○	○	○
平均値表示	○	○	—	—	○	○
ホールド	○	○	—	○	○	○
レーザーマーカー	○	○	○	—	○	○
バックライト	○	○	○	—	○	○
メモリ	10データ	—	—	—	10データ	10データ
防滴・防水	—	—	—	—	—	—
その他機能・付属品	オートパワーオフ	キャップ(ストラップ付き)・レーザーケース・ビニールカバー	オートパワーオフ	オートパワーオフ	オートパワーオフ、 キャリングケース付き	オートパワーオフ、 キャリングケース付き
電源	006P(9V)乾電池× 1個(テスト用付属)	006P(9V)乾電池×1個 (テスト用付属)	単4乾電池×2本 (テスト用付属)	CR2032ボタン電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)乾電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)乾電池×1個 (テスト用付属)
サイズ(mm)	32×100×156	41.5×65×160	39×72×175	40×24×156	45×133×170	45×133×170
重量(g)	182	約140	約179	約75	187	187