

■仕様

型 番	液 体 用	FLM2S-10PCW	FLM20-10PCW	FLM21-10PCW	FLM22-10PCW
	気 体 用	FLM3S-10PCW	FLM30-10PCW	FLM31-10PCW	FLM32-10PCW
呼 び 径 ・ 接 続		φ4mm R3/8 オネジ	φ8mm R1/2 オネジ	φ15mm R3/4 オネジ	φ25mm R1・1/4 オネジ
適 用 流 体	液 体	水			
	気 体	空気、窒素			
最 高 使 用 圧 力		0.98MPa			
精 度		フルスケールの±3%			
圧 力 損 失	水	0.31～31kPa	0.12～34.3kPa		
	大 気 圧 空 気	0.13～0.7kPa	0.06～1.52kPa		
表示器(LCDデジタル表示)		①累積積算8桁 ②毎時瞬時流量5桁 ③毎分瞬時流量5桁 ④リセット積算7桁 ①②③④を外部モードスイッチにより切り替え可能 流量単位 {ℓ・m ³ ・g・kg・ns・ℓ(normal)・m ³ (normal)}及び 小数点もLCDにて表示します(表示向きは360°自由に変更が可能)			
電 源(電 池 式)		リチウム電池ユニット 寿命：4年間(ただし常温において)…バッテリー低下アラーム機能付き			