

No.	7	8	9	10
				
品 番	1-1449-01	2-3196-01	1-6394-01	1-3245-01
型 番	LX-1128SD	HD450	LX-105	LX-2000SD
測定範囲(lx)	0~99900	0~400000	0~50000	1~99900
分解能(lx)	0~1999/1、 2000~19990/10、 20000~99900/100	0.1	1、10、100	0~1999/1、 1800~19990/10、 18000~99900/100
精 度	±4%+2dgt	±5%rdg	±(4%+2dgt)	±(4%+2dgt)
サンプリング(回/秒)	1	1.3	2.5	1
最大・最小値表示	○	○	○	○
ホールド	○	○	○	○
メモリ	—	16000(連続)、99(手動)	最大・最小・平均値	—
バックライト	○	○	—	○
その他機能・付属品	SDカード対応・RS-232C インターフェイス・USB接続、 SDカード(1GB)・ソフトケース付き	バーグラフ表示、USB接続・オートパワーオフ、 USBケーブル・キャリングケース、 Windows® ソフトウェア付き	平均値、RS-232Cインターフェイス	オートパワーオフ、 RS-232Cインターフェイス・ SDカード対応、ソフトケース付き
電 源	単3乾電池×6本(テスト用付属) またはACアダプター(別売)	006P(9V)電池×1個 (テスト用付属)	006P(9V)電池× 1個(テスト用付属)	単3アルカリ乾電池×6本(テスト用付属) またはACアダプター(VSM-932EK・別売)