

【M-07L】電氣的性能

ACV	レンジ: 4、40、400、600V
	分解能: 1、10、100mV、1V
	確度: $\pm(2.3\%rdg+10dgt)$ / 4Vレンジ $\pm(2.3\%rdg+5dgt)$ / 40~600Vレンジ
DCV	レンジ: 4、40、400、600V
	分解能: 1、10、100mV、1V
	確度: $\pm(1.3\%rdg+3dgt)$
Ω	レンジ: 400、4k、40k、400k、4M、40M Ω
	分解能: 0.1、1、10、100、1k、10k Ω
	確度: $\pm(2.0\%rdg+5dgt)$ / 400 Ω ~ 400k Ω レンジ $\pm(5.0\%rdg+5dgt)$ / 4M Ω レンジ $\pm(10.0\%rdg+5dgt)$ / 40M Ω レンジ
周波数	レンジ: 40、400、4k、40k、300kHz
	分解能: 0.01、0.1、1、10、100Hz
	確度: $\pm(0.7\%rdg+5dgt)$
コンデンサチェック	レンジ: 40nF、400nF、4 μ F、40 μ F、200 μ F
	分解能: 10pF、0.1nF、1nF、10nF、100nF
	確度: $\pm(5.0\%rdg+10dgt)$ / 40nF~4 μ Fレンジ $\pm(10.0\%rdg+15dgt)$ / 40 μ F、200 μ Fレンジ