

■仕様

型番	LA-150TX	LA-100USW 2分岐付き	LA-100USW ストレート付き	LA-150FBU
入力電圧	AC100/120V 50/60 Hz	AC100~240V 50/60 Hz		AC100~120V AC200~240V(自動切り替え) 50/60 Hz
消費電力	180W(最大出力時)	130W		190W
ランプ	JCR15V150WB 色温度3200K ※1.平均寿命700H ※2.照度65万lx(平均)	JCR12V50W20H ※1.平均寿命2000H ※2.照度26万lx(平均)	JCR12V100W10H ※1.平均寿命1000H ※2.照度50万lx(平均)	JCR15V150W5H/5 ※1.平均寿命1000H ※2.照度50万lx(最大)
光量調整	ダイヤル無段可変 2~100%	出力電圧可変方式 2~100%		出力電圧可変方式 3~100%
出力電圧	AC12V/AC14V 出力 電力切り換え付き	DC3~12V		DC5~14V
内蔵フィルター	防熱フィルター・ コールドフィルター	防熱フィルター		防熱フィルター・ コールドフィルター
冷却方式	強制ファン冷却			
温度ヒューズ	X2E	—		
電源コード	約1.8 m (3Pプラグ)			
重量	4.8 kg	2.0 kg		3.4 kg

※1.連続点灯時の実験値であり、保証値ではありません。

※2.ファイバー結束径φ5mm・長さ500mmのライトガイド先端部15mmでの測定値です。