

型 番	EO-300B	EO-450B	EO-600B	EO-700B	EOP-300B	EOP-450B	EOP-600B	EOP-700B
対 流 方 式	自然対流							
温度調節範囲	室温+20～300℃							
最高温度到達時間	約60分	約90分	約90分	約80分	約60分	約90分	約90分	約80分
温度分布幅※	25℃ at300℃							
温 度 制 御	PID制御SSR出力							
付 加 機 能	タイマー（オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー）				最大8ステップ×4パターンの温度勾配プログラム			
安 全 装 置	液体膨張式サーモスタット（完全独立式・動作温度設定可能）、過電流ブレーカー、バーンアウト機構（センサー断線時ヒーターOFF）							
ヒ ー タ ー	シーズヒーター1000W	シーズヒーター1400W			シーズヒーター1000W	シーズヒーター1400W		
温度センサー	K型熱電対							
庫 内 容 量	27ℓ	91ℓ	150ℓ	135ℓ	27ℓ	91ℓ	150ℓ	135ℓ
棚ピッチ・段数	35mmピッチ7段	35mmピッチ11段	35mmピッチ13段	35mmピッチ18段	35mmピッチ7段	35mmピッチ11段	35mmピッチ13段	35mmピッチ18段
外 装 / 内 装	スチール粉体塗装仕上げ/ステンレス(SUS304)							
排 気 口	φ32mm×2個							
重 量	約30kg	約40kg	約50kg	約45kg	約30kg	約40kg	約50kg	約45kg
電 源	AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付							
棚 板 耐 荷 重	15kg	5kg			15kg	5kg		
付 属 品	棚板2枚、棚板レール2組							

※当社測定法による庫内無負荷時の値です。