

■ 高性能デジタルマルチメーター 1-8717-01

■ 測定仕様

	測定レンジ	最高確度	分解能	入力抵抗
直流電圧	500m/5/50/500/1000V	±0.03%rdg±2dgt	10 μV	10MΩ
交流電圧	500m/5/50/500/1000V	±0.8%rdg±40dgt	10 μV	
直流電流	500 μ /5m/50m/500m/5/10A	±0.1%rdg±20dgt	0.01 μA	—
交流電流	500 μ /5m/50m/500m/5/10A	±1.0%rdg±40dgt	0.01 μA	
抵 抗	500/5k/50k/500k/5M/50MΩ	±0.1%rdg±6dgt	10mΩ	
静電容量	50n/500n/5 μ /50 μ /500 μ /9999 μ F	±0.8%rdg±3dgt	0.01nF	
周 波 数	5Hz～200kHz	±0.002%rdg±4dgt	0.0001Hz	10MΩ
ロジック周波数	5Hz～2MHz	±0.002%rdg±4dgt	0.0001Hz	—
デューティー比	0.1%～99.99%	±3dgt/kHz±2dgt	0.01%	
dBm	-11.76dBm～54.25dBm(600Ω基準)	±0.25dBm±2dgt	—	10MΩ
%4 - 20mA	4mA = 0% 20mA = 100%	±25dgt	0.01%	—
導 通	20Ω～200Ωでブザー、開放端子間電圧 約3V			
ダイオード	開放端子間電圧 約3.5V			