

型番	UDS-1V II -WP-3	UDS-1V II -WP-6	UDS-1V II -WP-15	UDS-1VNWP-3	UDS-1VNWP-6
検定	検定品			検定外品	
計量方式	電気抵抗線式ロードセル				
ひょう量	3kg	6kg	15kg	3kg	6kg
目量	1g(0~1.5kg)	2g(0~3kg)	5g(0~7.5kg)	0.5g	1g
	2g(1.5~3kg)	5g(3~6kg)	10g(7.5~15kg)		
保証精度	1/1500(日本国計量法新検則(平成12年)準拠)				
最大風袋引量	1495g	2990g	7475g	3000g	6000g
表示数字寸法	LCD(液晶表示)13.5×30mm				
表示内容	重量表示(最大5桁)、電池残量サイン、零点サイン、風袋引中サイン、安定サイン バーグラフサイン、機能サイン				
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、振動除去機能、ブザー機能、判定時画面点滅機能 マルチファンクション機能<定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能> スパン調整機能、使用地区補正機能 UDS-1VNWPのみの機能です				
オプション	専用ACアダプタ、赤外線通信ユニット注 ² 、Bluetooth™(無線)通信ユニット注 ^{2,3} ランクの加算式/減算式切替ソフト注 ⁴ 、マルチファンクション判別精度切替機能注 ⁴				
載皿寸法	232×202mm				
外寸法	242×292×122mm				
重量	約3.7kg(乾電池含む)				
使用温度範囲	-10 ~ +40				
防塵・防水性	IP68準拠				
電源	単一乾電池×4本(付属)注 ¹ 、専用ACアダプタ(オプション)				
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ乾電池使用時)				

注1:乾電池はメーカー型式や保存状態、仕様環境により性能が異なります。

注2:赤外線およびBluetooth™ユニットはどちらか一方の選択となります。

注3:Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

注4:工場出荷時オプション