

■仕様

型番		MTC-1000	MTC-1500	MTC-3000
循環方式		密閉系向循環		
性能	冷却能力	1000W at 液温20°C (室温20°C)	1500W at 液温20°C (室温20°C)	3000W at 液温20°C (室温20°C)
	外部循環能力 (50/60Hz)	最大流量40.7/44.6ℓ/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能)		
機能	温度設定・表示	シートキー入力・デジタル表示		
	安全機能	漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報		
	外部入・出力	外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作端子・外部警報入力端子		
構成機器	冷凍機	470W	600W	900W
	冷媒	R407C		
	外部循環接続口	吐出口/戻り口共・口径Rc3/4		
	液槽	ステンレス 約16ℓ		ステンレス 約32ℓ
電気特性	電源	AC100V 50/60Hz		単相AC200V 50/60Hz
	電源コード長	2m(3Pプラグ+アダプター)		2m(丸型端子)
	最大運転電流	8A	9A	8A
外寸法		360×460×1020mm		430×520×1110mm
重量		55kg	60kg	80kg

※性能は室温20°C・50Hz・無負荷での値です。