

■共通仕様

型番	強制対流方式・Bシリーズ						強制対流方式・Sシリーズ		
	OF-300B(-R)	OF-450B(-R)	OF-600B(-R)	OFW-300B(-R)	OFW-450B(-R)	OFW-600B(-R)	OF-300S(-R) OFW-300S(-R) SOFW-300S(-R)	OF-450S(-R) OFW-450S(-R) SOFW-450S(-R)	OF-600S(-R) OFW-600S(-R) SOFW-600S(-R)
温度調節範囲	室温 + 20～270℃								
最高温度到達時間	約40分	約50分	約60分	約40分	約50分	約60分	約40分	約50分	約60分
温度分布幅*	10℃ (at270℃)						10℃ (at270℃)		
温度制御方式	PID制御・SSR出力						3段PID制御、SSR出力		
付加機能	タイマー (ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート)						タイマー (ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー) 最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム		
安全装置	独立式過昇防止機能 (液体膨張式)・過電流ブレーカー・パーンアウト機構 (センサー断線時ヒーターOFF)						デジタル設定式独立過昇防止機能・過電流ブレーカー・パーンアウト機構 (センサー断線時ヒーターOFF)		
ヒーター容量	1100W	1300W	1400W	1100W	1300W	1400W	1100W	1300W	1400W
温度センサー	K熱電対						K熱電対×2個 (温調用・過昇防止用×各1本)		
庫内容量	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ	29.7ℓ	91.0ℓ	150.0ℓ
棚ピッチ・段数	35mm・6段	35mm・10段	35mm・11段	35mm・6段	35mm・10段	35mm・11段	35mm・6段	35mm・10段	35mm・11段
外装 / 内装	スチールメラミン焼付塗装 / ステンレス (SUS304)						ステンレス (SUS304) (SOFW-Sシリーズ)、スチールメラミン焼付塗装 (その他) / ステンレス (SUS304)		
排気口	φ32mm×1個		φ32mm×2個		φ32mm×1個		φ32mm×2個		φ32mm×1個
外寸法	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm	400×447×610mm	550×567×760mm	700×617×810mm
観察窓サイズ	—			150×150mm	225×300mm	300×350mm	180×220mm		300×350mm
重量	約25kg	約40kg	約50kg	約25kg	約40kg	約50kg	約25kg	約40kg	約50kg
電源	AC100V 50/60Hz コード長2.4m (3Pプラグ)						AC100V 50/60Hz コード長2.4m (3Pプラグ)		
定格電流	11.5A	13.5A	14.5A	11.5A	13.5A	14.5A	11.5A	13.5A	14.5A
棚板耐荷重	15kg	5kg		15kg	5kg		15kg	5kg	
付属品	棚板×2枚・棚板レール×2組								

※当社測定法による庫内無負荷時の値です。