

型番		自然対流方式・Sシリーズ			強制対流方式・Sシリーズ		
		ON-300S ONW-300S SONW-300S	ON-450S ONW-450S SONW-450S	ON-600S ONW-600S SONW-600S	OF-300S OFW-300S SOFW-300S	OF-450S OFW-450S SOFW-450S	OF-600S OFW-600S SOFW-600S
対流方式		自然対流			強制対流		
性能	温度調節範囲	室温+20~300℃			室温+20~270℃		
	最高温度到達時間	約40分	約50分	約60分	約40分	約50分	約60分
	温度分布幅*	12℃ at300℃			12℃ at270℃		
機能	温度制御	3段PID制御、SSR出力					
	タイマー機能	時刻設定式オートスタート・オートストップ・SVスタート・ON/OFFタイマー					
	プログラム機能	最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム					
	安全装置	過電流ブレーカー、デジタル設定式独立過昇防止機能、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)					
構成	ヒーター	シーズヒーター800W	シーズヒーター1400W		シーズヒーター1100W	シーズヒーター1300W	シーズヒーター1400W
	温度センサー	K熱電対×2本(温調用・過昇防止用 各1本)					
規格	庫内容量	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ
	棚ピッチ・段数	35mmピッチ6段	35mmピッチ10段	35mmピッチ11段	35mmピッチ6段	35mmピッチ10段	35mmピッチ11段
	内装	ステンレス(SUS304)					
	排気口	φ32mm×1個		φ32mm×2個	φ32mm×1個		φ32mm×2個
重量	約25kg	約40kg	約50kg	約25kg	約40kg	約50kg	
電源	AC100V 50/60Hz コード長2.4m 3Pプラグ						
定格	8.5A	14.5A		11.5A	13.5A	14.5A	
棚板耐荷重	15kg	5kg		15kg	5kg		
付属品	棚板レール・棚板 2セット						

*当社測定法による庫内無負荷時の値です。