

■仕様

型番	ステンレスタイプ				スチールタイプ				
	SIW-300S	SIW-450S	SIW-600S	SIW-900S	IW-300S	IW-450S	IW-600S	IW-900S	
対流方式	自然対流エアージャケット								
性能	温度調節範囲	室温 + 5 ~ 80°C			室温 + 5 ~ 60°C	室温 + 5 ~ 80°C			室温 + 5 ~ 60°C
	最高温度到達時間	45分	60分	90分	60分	45分	60分	90分	60分
	温度分布幅*	2°C (at 37°C)							
機能	温度制御方式	3段PID制御・SSR出力							
	タイマー機能	時刻設定式ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー							
	プログラム機能	最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム							
	安全装置	過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)							
構成	ヒーター容量	280W	290W	320W	640W	280W	290W	320W	640W
	温度センサー	白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用各1本)							
規格	庫内容量	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ	180ℓ	29.7ℓ	91ℓ	150ℓ	180ℓ
	棚ピッチ・段数	35mm・6段	35mm・10段	35mm・11段	35mm・20段	35mm・6段	35mm・10段	35mm・11段	35mm・20段
	排気口	φ32mm×1個							
外装/内装	ステンレス(SUS430)/ステンレス(SUS304)				スチールメラミン焼付塗装/ステンレス(SUS304)				
重量	約20kg	約30kg	約40kg		約20kg	約30kg	約40kg		
電源	AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)								
定格	3.0A	3.1A	3.4A	6.6A	3.0A	3.1A	3.4A	6.6A	
付属品	棚板レール・棚板×2セット			棚板レール・棚板×4セット	棚板レール・棚板×2セット			棚板レール・棚板×4セット	

※当社測定法による庫内無負荷時の値です。