

■ CLEAN水質計

1-902-01~05

■ 仕様

型番	CL-PH5	CL-OR5	CL-C05	CL-D05	CL-F05
pH	測定範囲	-2.00~+16.00pH	-		
	分解能	0.01pH	-		
	精度	±0.01pH	-		
酸化還元 電位	測定範囲	-	-900~+900mV	-	
	分解能	-	1mV	-	
	精度	-	±1mV	-	
導電率	測定範囲	-	0~200.0/2000μs/cm(ppm)・ 0~20.00/50.0ms/cm(ppt)	-	
	分解能	-	0.1/1μs/cm(ppm)・ 0.01/0.1ms/cm(ppt)	-	
	精度	-	±1%FS	-	
溶存酸素	測定範囲	-	-	0.00~20.00ppm・ 0.0~200.0%	-
	分解能	-	-	0.01ppm・0.1%	-
	精度	-	-	±2%FS	-
遊離残留 塩素	測定範囲	-	-	-	0~10.00ppm
	分解能	-	-	-	0.01ppm
	精度	-	-	-	±2%FS
温度	測定範囲	0~100℃		0~60℃	0~100.0℃
	分解能	0.1℃			
	精度	±0.3℃			
温度補償	自動・手動	-	自動・手動	-	
校正	~5点	2点(86・255mV)	1点	1・2点	2点
表示	LCD・バックライト				
機能	オートパワーオフ(6分)・ロック(自動・手動)		オートパワーオフ(6分)		オートパワーオフ(6分)・ ロック(自動・手動)
メモリ	10セット				
電源	単4乾電池×1本(別売)		単4乾電池×2本(別売)	単4乾電池×1本(別売)	単4乾電池×2本(別売)
サイズ	37×40×164mm				
重量	90g		105g	90g	100g
防塵・防水	IP67				
付属品	pH標準液(USA)・携帯ポーチ		標準液・携帯ポーチ		