

■仕様

	AQLYEPS(アクリエプス)シリーズ				ROSATEC(ローサテック)シリーズ					
型 番	DCD-PSPS-P	DCD-PSPW-P	DCD-PSPS-S	DCD-PSPW-S	RCD-PW-P	RCD-PW-S	RCD-PC-P	RCD-PCK-P	RCD-PC-S	RCD-PCK-S
除湿能力(30%RH設定時) ^{※1}	8時間以内				12時間以内		8時間以内			
湿度設定範囲	0～60%RH									
湿度制御範囲 ^{※2}	15%RH～室内湿度				20%RH～室内湿度		15%RH～室内湿度			
測 定 範 囲	0～60℃／10～60%RH(湿度が60%RH以上の場合湿度表示は「HH」表示になります)									
温湿度センサー	温度／サーミスタ素子、湿度／抵抗型低湿測定用センサー									
除 湿 方 式	固体高分子電解除湿素子(ロサル®)によるH ₂ O電気分解排出									
除湿素子面積	約98cm ²	約147cm ²	約98cm ²	約147cm ²	約98cm ²		約49cm ²			
湿度制御方式	マイコン式ON/OFF制御									
温湿度表示精度	±1℃(25℃～40℃)／±5%RH(15～40%RH at 25℃)									
表示分解能	1℃／1%RH									
サンプリングインターバル	0.5sec									
材 質	本体／PMMA(アクリル)、枠／アルミニウム、制御ユニット／スチール鋼板				本体／PMMA(アクリル)、枠／アルミ、制御ユニット／スチール鋼板					
棚板サイズ	490mm×460mm									
棚板取り付けピッチ	50mm(最小棚板間隔35mm)		50mm(最小棚板間隔40mm)		50mm (最小棚板間隔35mm)	50mm (最小棚板間隔40mm)	50mm(最小棚板間隔35mm)		50mm(最小棚板間隔40mm)	
棚 板 仕 様	強化プラスチック(スチロール)		ステンレス(SUS430)		強化プラスチック (スチロール)	ステンレス (SUS430)	強化プラスチック(スチロール)		ステンレス(SUS430)	
棚板耐荷重	約10kg/枚		約20kg/枚		約10kg/1枚	約20kg/1枚	約10kg/1枚		約20kg/1枚	
キャスト	φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)				φ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)				—	φ65mmナイロン製 (ストッパー×2個付き)
安 全 装 置	固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ									
電 源	AC100V 50/60Hz									
消 費 電 力	63W	92W	63W	92W	63W		34W			
電源コード長	約2m(3Pプラグ・本体アース処理済み)									
重 量	約38kg	約66kg	約38kg	約66kg	約66kg		約25kg	約29kg	約25kg	約29kg
付 属 品	強化プラスチック製 棚板×4枚	強化プラスチック製 棚板×8枚	ステンレス製 棚板×4枚	ステンレス製 棚板×8枚	強化プラスチック製 棚板×8枚	ステンレス製 棚板×8枚	強化プラスチック製 棚板×4枚		ステンレス製 棚板×4枚	

※1 庫内無負荷・室外環境25℃60%RHの外気開放時からの参考値です(外気条件により変化します)。

※2 最低湿度制御範囲は庫内無負荷・室外環境25℃・60%RH時での参考値です(外気条件により変化します)。