

■仕様

型 番	MAC-Ⅱ A-30・ MAC-Ⅱ A-30UL	MAC-Ⅱ A-50・ MAC-Ⅱ A-50UL	MAC-Ⅱ A-100・ MAC-Ⅱ A-100UL	MAC-Ⅱ A-150・ MAC-Ⅱ A-150UL	MAC-Ⅱ A-250・ MAC-Ⅱ A-250UL
集 塵 効 率	0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 [0.1~0.2μm以上粒子(大気塵)にて99.999%以上]				
集 塵 要 素	プレフィルター:サランネット加工品、メインフィルター:HEPAフィルター [ULPAフィルター]				
風量(50/60Hz)	約3.0/3.5m ³ /min [2.5/3.0m ³ /min]	約5.0m ³ /min [4.0m ³ /min]	約10.0m ³ /min [7.0m ³ /min]	約15m ³ /min [13m ³ /min]	約25m ³ /min [20m ³ /min]
吹出風速(50/60Hz)	平均0.38/0.44m/sec [0.32/0.38m/sec]	平均0.39m/sec [0.31m/sec]	平均0.51m/sec [0.35m/sec]	平均0.37m/sec [0.32m/sec]	平均0.61m/sec [0.49m/sec]
騒音(50/60Hz)	約53/56dB	約55/56dB	約56/57dB		約59/59dB
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz	AC100V 1φ 50/60HzまたはAC200V 1φ 50/60Hz			
消費電力(50/60Hz)	28/36W	43/46W	98/114W	141/157W	190/230W
付 属 品	吹出口周囲取り付けスポンジパッキン				

※ []内はULPAタイプの仕様です。