

タイプ	CRシリーズ			Bシリーズ				Sシリーズ				NS-Dシリーズ			
品番	2-1200-01	2-1200-02	2-1200-03	1-2186-01	1-2186-02	1-2186-03	1-2186-04	1-7547-31	1-7547-32	1-7547-33	1-7547-34	1-7547-41	1-7547-42	1-7547-43	1-7547-44
型番	AVO-200NB-CR	AVO-250NB-CR	AVO-310NB-CR	AVO-200NB	AVO-250NB	AVO-310NB	AVO-450NB	AVO-200NS	AVO-250NS	AVO-310NS	AVO-450NS	AVO-200NS-D	AVO-250NS-D	AVO-310NS-D	AVO-450NS-D
価格(税抜)	¥260,000	¥300,000	¥360,000	¥180,000	¥214,000	¥280,000	¥600,000*	¥197,000	¥230,000	¥298,000	¥620,000*	¥218,000	¥250,000	¥318,000	¥645,000*
照会No.	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470	001470
庫内容量	8ℓ	15ℓ	30ℓ	8ℓ	15ℓ	30ℓ	91ℓ	8ℓ	15ℓ	30ℓ	91ℓ	8ℓ	15ℓ	30ℓ	91ℓ
加熱方式	缶体加熱方式														
温度設定範囲	40～220℃														
使用真空度範囲	0.1～101kPa														
タイマー機能	ONタイマー・OFFタイマー・SVタイマー・SVスタート							ONタイマー・OFタイマー・SVスタート							
プログラム機能	—							16ステップ8パターン							
制御方式	PID制御・SSR出力														
センサー	K熱電対							K熱電対(温調用・過昇防止用各1)				K熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)			
独立過昇防止機能	液体膨張式サーモスタット(動作温度ダイヤル設定)							デジタル設定式							
安全装置	過昇防止機能・自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知・過電流ブレーカー)							過昇防止機能・自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知・過電流ブレーカー)							
外装・内装	外装/スチール焼付塗装、 内装/ステンレス(SUS304) 耐薬セラミック塗装、 棚板/アルミニウム、 耐薬セラミック塗装、 配管・継手/ステンレス (SUS304)耐薬セラミック塗装、 バルブ・真空計/ステンレス (SUS316、PTFE)、 扉パッキン/フッ素ゴム、 観察窓/強化ガラス(厚さ12mm)・ ポリカーボネート製保護板			外装/スチール焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)、 棚板/アルミニウム、バルブ・配管・継手/真鍮(C-3771、C-3604)、 真空計/真鍮(C2680TW、C3604BD)、扉パッキン/シリコンゴム、 観察窓/強化ガラス(AVO-200・-250・-310 厚さ12mm、AVO-450 厚さ15mm)・ポリカーボネート製保護板											
外寸法(mm)	343×397 ×509	393×446 ×559	453×506 ×619	343×376 ×509	393×426 ×559	453×486 ×619	594×630 ×770	343×376 ×509	393×426 ×559	453×486 ×619	594×630 ×770	343×376 ×509	393×426 ×559	453×486 ×619	594×630 ×770
庫内寸法(mm)	200×200 ×200	250×250 ×250	310×310 ×310	200×200 ×200	250×250 ×250	310×310 ×310	450×450 ×450	200×200 ×200	250×250 ×250	310×310 ×310	450×450 ×450	200×200 ×200	250×250 ×250	310×310 ×310	450×450 ×450
バルブ口径	外径φ13mm														
ヒーター容量	800W		1360W	800W		1360W	1680W	800W		1360W	1680W	800W	1360W		1680W
電源	AC100V 50/60Hz 8A		AC100V 50/60Hz 14A	AC100V 50/60Hz 8A		AC100V 50/60Hz 14A	単相AC200V 50/60Hz 8.4A	AC100V 50/60Hz 8A		AC100V 50/60Hz 14A	単相AC200V 50/60Hz 8.4A	AC100V 50/60Hz 8A	AC100V 50/60Hz 14A		単相AC200V 50/60Hz 8.4A
電源コード長	2.5m						4.0m	2.5m			4.0m	2.5m			4.0m
プラグ形状	Ⓜ			Ⓜ				Ⓜ		Ⓜ	Ⓜ		Ⓜ		Ⓜ
重量	約25kg	約33kg	約45kg	約25kg	約33kg	約45kg	約105kg	約25kg	約33kg	約45kg	約105kg	約25kg	約33kg	約45kg	約105kg
付属品	棚板×2枚						棚板×3枚	棚板×2枚			棚板×3枚	棚板×2枚			棚板×3枚

※庫内容量91ℓについては運送費・搬入費、据付費等が別途必要です。お問合せください。

※デモ機は1-2186-02をご用意しております。

※推奨ポンプ(油回転式)：B・S・DシリーズはP.293(20/24)、-08(50/60)、-20(100/120)。

CRシリーズはP.293(50/60)、-19(135/162)。( )内の数値は排気速度(ℓ/min、50/60Hz)です。

※推奨ポンプ(ダイヤフラム式)：P.289(排気速度55ℓ/min) 1-672-06 1-671-18 2-263-01

ダイヤフラム式は油の逆拡散(オイルバック)がありません。