

型番	AP-1803	AP-1805	AP-3003	AP-3005
出力安定化方式	シリーズレギュレーション方式			
冷却方式	自然空冷			強制空冷
出力電圧範囲	0~18V		0~30V	
出力電流範囲	0~3A	0~5A	0~3A	0~5A
表示方式	アナログメーター			
リップルノイズ	0.5mVrms以下			
出力電圧安定度(定電圧動作時)	電源変動 AC100V±10%	5mV以下		
	負荷変動 0~100%	5mV以下		
表示部分解能	電圧	1V		
	電流	0.1A	0.2A	0.1A 0.2A
表示部精度	電圧	±2.5% フルスケール		
	電流	±2.5% フルスケール		
サイズ	130×260×150mm			
重量	約4.1kg	約4.7kg	約4.4kg	約5.9kg
入力電圧範囲	AC100V±10%(50/60Hz)			
使用温湿度範囲	0~+40°C、80%RH以下(ただし、結露のないこと)			
保存温湿度範囲	-20~+40°C、70%RH以下(ただし、結露のないこと)			
ヒューズ	仕様	3A/250V	4A/250V	3A/250V 4A/250V
	サイズ	φ 5.2×20mm		
付属品	電源ケーブル、出力用コード、取扱説明書			
校正	可			

※23°C±5°Cにて